


wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	Cena detaliczna netto	kod produktu*
740	500	470	71-81	56-66	5,6	2,8	104	194	244	2 478,86 zł	L4740500CHR
740	600	570	71-81	56-66	6,4	3,1	121	225	283	2 670,22 zł	L4740600CHR
1260	500	470	71-81	56-66	9,1	4,1	186	345	434	3 413,81 zł	L41260500CHR
1260	600	570	71-81	56-66	10,3	4,8	202	375	471	3 830,17 zł	L41260600CHR

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: - kolor ... - rodzaj podłączenia, przykład: L4740500CHR.

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 82

Standardowe podłączenia



osiowy



prosty



kątowy



duo



10
bar
Maksymalne ciśnienie




Dostępna wersja wodno-elektryczna



trójnik termostatyczny



jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

**KOSZT GRZĄŁKI
W ZALEŻNOŚCI
OD WYBORU**
Str. 85



**NAPEŁNIENIE PŁYNEM
Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ**



**ZAWÓR
BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ**

Akcesoria dodatkowe - strona 86