

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	Cena detaliczna netto		kod produktu*
										kolory standardowe	kolory RAL i specjalne	
SPRING 1												
1050	300	50	122	3	17,4	2,2	215	406	510	2 020,08 zł	2 525,10 zł	SPR1050300.....
1050	400	50	122	4	23,1	2,9	287	542	681	2 671,37 zł	3 339,21 zł	SPR1050400.....
1050	500	50	122	5	28,8	3,7	359	677	851	3 323,79 zł	4 154,73 zł	SPR1050500.....
1450	300	50	122	3	24	3	297	561	705	2 752,76 zł	3 440,95 zł	SPR1450300.....
1450	400	50	122	4	31,9	4,1	396	748	940	3 598,76 zł	4 498,44 zł	SPR1450400.....
1450	500	50	122	5	39,8	5,1	495	935	1176	4 445,89 zł	5 557,36 zł	SPR1450500.....
1750	300	50	122	3	29,1	3,7	366	690	868	2 954,54 zł	3 693,18 zł	SPR1750300.....
1750	400	50	122	4	38,7	4,9	488	920	1157	3 918,53 zł	4 898,16 zł	SPR1750400.....
1750	500	50	122	5	48,4	6,1	610	1151	1447	4 880,12 zł	6 100,14 zł	SPR1750500.....
SPRING 2												
1050	115	50	135	1	11,6	1,5	115	216	271	1 073,77 zł	1 342,21 zł	2SPR1050115.....
1050	300	50	135	2	17,9	2,3	229	431	542	1 987,02 zł	2 483,78 zł	2SPR1050300.....
1050	400	50	135	3	26,9	3,4	342	646	812	2 947,47 zł	3 684,34 zł	2SPR1050400.....
1450	115	50	135	1	15,2	1,9	158	298	374	1 392,29 zł	1 740,36 zł	2SPR1450115.....
1450	300	50	135	2	25,3	3,2	315	595	748	2 578,11 zł	3 222,64 zł	2SPR1450300.....
1450	400	50	135	3	37	4,8	473	893	1123	3 760,41 zł	4 700,51 zł	2SPR1450400.....
1750	115	50	135	1	17,9	2,3	194	366	460	1 456,01 zł	1 820,01 zł	2SPR1750115.....
1750	300	50	135	2	30,4	3,9	388	733	922	2 694,96 zł	3 368,70 zł	2SPR1750300.....
1750	400	50	135	3	45,7	5,8	582	1099	1382	4 010,52 zł	5 013,15 zł	2SPR1750400.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: - kolor ... - rodzaj podłączenia, przykład: SPR10503009003ZDC.

Transport dedykowany, szczegóły dostawy - **strona 90**

Wersja pozioma dostępna tylko dla grzejnika jednorurowego

Standardowe podłączenie



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 82

Standardowe podłączenie dla wersji jednorurowej



osiowy



prosty



kątowy



duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

6+2

lat gwarancji z zaworami LUXRAD

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

7